


SR D50 4700 FSP1000 IP HVI GFK AL (105 332)



Ilustracje nie są wiążące

Rura wsporcza z wewnętrznym obszarem przyłączeniowym i sprężystym zaciskiem do wyrównywania potencjałów. Iglica odgromowa Ø10 mm.

Typ	SR D50 4700 FSP1000 IP HVI GFK AL
Nr kat.	105 332
Materiał iglicy odgromowej	stal nierdzewna
Długość iglicy odgromowej	1000 mm
Materiał rury wsporczej	TWS / Al
Długość rury wsporczej	4700 mm
Długość transportowa	4700 mm
Średnica zewnętrzna Ø	50 mm
Długość izolacyjna	1535 mm
Grubość ścianki	4 mm
Współczynnik materiałowy km	0,7
Zakres temperatur pracy	-50°C ... +100°C
Wykonanie	odporne na promieniowanie UV
Tuleja	60 x 5 mm
Maksymalna długość swobodna z iglicą odgromową (montaż naścienny)	4000 mm
Maksymalne obciążenie wiatrem	(maksymalna długość swobodna 4000 m, 1x HVI wewnątrz) 237 km/h
Maksymalne obciążenie wiatrem	(maksymalna długość swobodna 4000 m, 1x HVI na zewnątrz) 184 km/h
Maksymalne obciążenie wiatrem	(maksymalna długość swobodna 4000 m, 4x HVI na zewnątrz) 149 km/h
Siła wyrywająca przy długości 500 mm	200 N (izolator rury nośnej zgodnie z 62561-8)
Siła zginająca przy długości 500 mm	200 N (izolator rury nośnej zgodnie z 62561-8)
Spełnia wymagania normy	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Waga	8,25 kg
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364152519
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.