

SR D50 3200 FSP1000 IP HVI GFK V2A (105 314)



Rura wsporcza z końcówką przyłączeniową wewnątrz i wyrównawczym elementem sprężynowym. Iglica odgromowa Ø10 mm.

| Typ                                                               | SR D50 3200 FSP1000 IP HVI GFK V2A                                         |  |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--|
| Nr kat.                                                           | 105 314                                                                    |  |
| Materiał iglicy odgromowej                                        | stal nierdzewna                                                            |  |
| Długość iglicy odgromowej                                         | 1000 mm                                                                    |  |
| Materiał rury wsporczej                                           | GRP / stal nierdzewna                                                      |  |
| Długość rury wsporczej                                            | 3200 mm                                                                    |  |
| Długość transportowa                                              | 3200 mm                                                                    |  |
| Średnica zewnętrzna Ø                                             | 50 mm                                                                      |  |
| Długość izolacyjna                                                | 1535 mm                                                                    |  |
| Grubość ścianki                                                   | 3 mm                                                                       |  |
| Współczynnik materiałowy km                                       | 0,7                                                                        |  |
| Zakres temperatur pracy                                           | -50 °C ... +100 °C                                                         |  |
| Wykonanie                                                         | odporna na promieniowanie UV                                               |  |
| Tuleja                                                            | 60 x 5 mm                                                                  |  |
| Maksymalna długość swobodna z iglicą odgromową (montaż naścienny) | 3500 mm                                                                    |  |
| Maksymalne obciążenie wiatrem                                     | (maksymalna długość swobodna 3500 mm, 1x przewód HVI wewnątrz) 231 km/h    |  |
| Maksymalne obciążenie wiatrem                                     | (maksymalna długość swobodna 3500 mm, 1x przewód HVI na zewnątrz) 226 km/h |  |
| Maksymalne obciążenie wiatrem                                     | (maksymalna długość swobodna 3500 mm, 4x przewód HVI na zewnątrz) 197 km/h |  |
| Siła wyrywająca przy długości 500 mm                              | 200 N (izolator rury nośnej zgodnie z 62561-8)                             |  |
| Siła zginająca przy długości 500 mm                               | 200 N (izolator rury nośnej zgodnie z 62561-8)                             |  |
| Spełnia wymagania normy                                           | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)                                      |  |
| Waga                                                              | 10,1 kg                                                                    |  |
| Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)                     | 85389099                                                                   |  |
| GTIN (EAN)                                                        | 4013364157781                                                              |  |
| Jed. Op.                                                          | 1 szt.                                                                     |  |

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.