


SR D50 4700 FSP1000 IP HVI GFK V2A (105 316)



Ilustracje nie są wiążące

Rura wsporcza z końcówką przyłączeniową wewnątrz i wyrównawczym elementem sprężynowym. Iglica odgromowa Ø10 mm.

Typ	SR D50 4700 FSP1000 IP HVI GFK V2A	
Nr kat.	105 316	
Materiał iglicy odgromowej	stal nierdzewna	
Długość iglicy odgromowej	1000 mm	
Materiał rury wsporczej	GRP / stal nierdzewna	
Długość rury wsporczej	4700 mm	
Długość transportowa	4700 mm	
Średnica zewnętrzna Ø	50 mm	
Długość izolacyjna	1535 mm	
Grubość ścianki	3 mm	
Współczynnik materiałowy km	0,7	
Zakres temperatur pracy	-50 °C ... +100 °C	
Wykonanie	odporna na promieniowanie UV	
Tuleja	60 x 5 mm	
Maksymalna długość swobodna z iglicą odgromową (montaż naścienny)	4000 mm	
Maksymalne obciążenie wiatrem	(maksymalna długość swobodna 4000 mm, 1x przewód HVI wewnątrz) 231 km/h	
Maksymalne obciążenie wiatrem	(maksymalna długość swobodna 4000 mm, 1x przewód HVI na zewnątrz) 186 km/h	
Maksymalne obciążenie wiatrem	(maksymalna długość swobodna 4000 mm, 4x przewód HVI na zewnątrz) 151 km/h	
Siła wyrywająca przy długości 500 mm	200 N (izolator rury nośnej zgodnie z 62561-8)	
Siła zginająca przy długości 500 mm	200 N (izolator rury nośnej zgodnie z 62561-8)	
Spełnia wymagania normy	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)	
Waga	15,6 kg	
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85389099	
GTIN (EAN)	4013364157798	
Jed. Op.	1 szt.	

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.