

SR D50 3200 FS22 2500 IP HVI GFK AL (105 331)



Rura wsporcza z wewnętrznym obszarem przyłączeniowym i sprężystym zaciskiem do wyrównywania potencjałów. Iglica odgromowa Ø22/16/10 mm.

Typ	SR D50 3200 FS22 2500 IP HVI GFK AL	
Nr kat.	105 331	
Materiał iglicy odgromowej	AI	
Długość iglicy odgromowej	2500 mm	
Materiał rury wsporczej	TWS / AI	
Długość rury wsporczej	3200 mm	
Długość transportowa	3200 mm	
Średnica zewnętrzna Ø	50 mm	
Długość izolacyjna	1535 mm	
Grubość ścianki	4 mm	
Współczynnik materiałowy km	0,7	
Zakres temperatur pracy	-50°C ... +100°C	
Wykonanie	odporne na promieniowanie UV	
Tuleja	60 x 5 mm	
Maksymalna długość swobodna z iglicą odgromową (montaż naścienny)	5000 mm	
Maksymalne obciążenie wiatrem	(maksymalna długość swobodna 5000 m, 1x HVI wewnątrz) 189 km/h	
Maksymalne obciążenie wiatrem	(maksymalna długość swobodna 5000 m, 1x HVI na zewnątrz) 173 km/h	
Maksymalne obciążenie wiatrem	(maksymalna długość swobodna 5000 m, 4x HVI na zewnątrz) 151 km/h	
Siła wrywająca przy długości 500 mm	200 N (izolator rury nośnej zgodnie z 62561-8)	
Siła zginająca przy długości 500 mm	200 N (izolator rury nośnej zgodnie z 62561-8)	
Spełnia wymagania normy	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)	
Waga	6,12 kg	
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85389099	
GTIN (EAN)	4013364152502	
Jed. Op.	1 szt.	

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.