

SR D50 3200 FS22 2500 IP HVI GFK V2A (105 315)



Rura wsporcza z końcówką przyłączeniową wewnątrz i wyrównawczym elementem sprężynowym. Iglica odgromowa Ø22 / 16 / 10 mm.

Typ	SR D50 3200 FS22 2500 IP HVI GFK V2A	
Nr kat.	105 315	
Materiał iglicy odgromowej	stal nierdzewna	
Długość iglicy odgromowej	2500 mm	
Materiał rury wsporczej	GRP / stal nierdzewna	
Długość rury wsporczej	3200 mm	
Długość transportowa	3200 mm	
Średnica zewnętrzna Ø	50 mm	
Długość izolacyjna	1535 mm	
Grubość ścianki	3 mm	
Współczynnik materiałowy km	0,7	
Zakres temperatur pracy	-50 °C ... +100 °C	
Wykonanie	odporna na promieniowanie UV	
Tuleja	60 x 5 mm	
Maksymalna długość swobodna z iglicą odgromową (montaż naścienny)	5000 mm	
Maksymalne obciążenie wiatrem	(maksymalna długość swobodna 5000 mm, 1x przewód HVI wewnątrz) 186 km/h	
Maksymalne obciążenie wiatrem	(maksymalna długość swobodna 5000 mm, 1x przewód HVI na zewnątrz) 169 km/h	
Maksymalne obciążenie wiatrem	(maksymalna długość swobodna 5000 mm, 4x przewód HVI na zewnątrz) 149 km/h	
Siła wyrywająca przy długości 500 mm	200 N (izolator rury nośnej zgodnie z 62561-8)	
Siła zginająca przy długości 500 mm	200 N (izolator rury nośnej zgodnie z 62561-8)	
Spełnia wymagania normy	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)	
Waga	12 kg	
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85389099	
GTIN (EAN)	4013364157804	
Jed. Op.	1 szt.	

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.