

SR D50 4700 FS2500 IP SA HVI GFK V2A (105 339)



Ilustracje nie są wiążące

Rura wsporcza z końcówką przyłączeniową wewnątrz i wyrównawczym elementem sprężynowym. Iglica odgromowa Ø22 / 16 / 10 mm.

Typ	SR D50 4700 FS2500 IP SA HVI GFK V2A	
Nr kat.	105 339	
Materiał iglicy odgromowej	stal nierdzewna	
Długość iglicy odgromowej	2500 mm	
Materiał rury wsporczej	GRP / stal nierdzewna	
Długość rury wsporczej	4700 mm	
Długość transportowa	4700 mm	
Średnica zewnętrzna Ø	50 mm	
Długość izolacyjna	1535 mm	
Grubość ścianki	3 mm	
Współczynnik materiałowy km	0,7	
Zakres temperatur pracy	-50 °C ... +100 °C	
Wykonanie	odporna na promieniowanie UV	
Tuleja	60 x 5 mm	
Siła wyrywająca przy długości 500 mm	200 N (izolator rury nośnej zgodnie z 62561-8)	
Siła zginająca przy długości 500 mm	200 N (izolator rury nośnej zgodnie z 62561-8)	
Spełnia wymagania normy	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)	
Waga	16,9 kg	
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85389099	
GTIN (EAN)	4013364157897	
Jed. Op.	1 szt.	

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.