

ATN 140 ..M NS (785 472)

- Do ochrony przed niezamierzonym, bezpośrednim kontaktem z częściami pod napięciem
- Do przykrywania sąsiednich elementów pod napięciem.
- Różne długości, szerokości i grubości i kolory



Ilustracje nie są wiążące



Ilustracje nie są wiążące

Typ	ATN 140 ..M NS
Nr kat.	785 472
Klasa	0
Napięcie znamionowe do (U_N)	1000 V
Materiał	Elastomer EPDM
Długość	dowolna do 10 m ^{*)}
Szerokość	1400 mm
Grubość	1,0 mm
Kolor	czerwony •
Minimalna długość do zamówienia	500 mm
Norma	DIN VDE 0682-511 (EN/IEC 61112)
Waga	1,95 g/mm
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	39204390
GTIN (EAN)	4013364087057
Jed. Op.	500 mm

^{*)} Długość należy podać podczas składania zamówienia!

Uwaga: Dostępne tylko w odstępach co 500 mm.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.