

APD OD YE 30 (787 953)



Illustracje nie są wiążące

Illustracje nie są wiążące

Einzelne oder mehrere Teile des Produkts können separat bestellt werden. Die Einzelteile sind in der Tabelle aufgeführt. Die Einzelteile sind in der Tabelle aufgeführt. Die Einzelteile sind in der Tabelle aufgeführt.

Einzelne oder mehrere Teile des Produkts können separat bestellt werden. Die Einzelteile sind in der Tabelle aufgeführt. Die Einzelteile sind in der Tabelle aufgeführt. Die Einzelteile sind in der Tabelle aufgeführt.

Einzelne oder mehrere Teile des Produkts können separat bestellt werden. Die Einzelteile sind in der Tabelle aufgeführt. Die Einzelteile sind in der Tabelle aufgeführt. Die Einzelteile sind in der Tabelle aufgeführt.

Typ	APD OD YE 30
Nr kat.	787 953
Klasa ochrony przed łukiem elektrycznym (test z użyciem komory probierczej 7 kA / 0,5 s - jednobiegunowy)	APC 2
Energia łuku elektrycznego (W _{arc} lub W _{LBP})	320 kJ
Arc Rating – ATPV (Open Arc)	16 cal / cm ² *)
Arc Rating – ELIM (Open Arc)	13 cal / cm ²
PPE Category (NFPA 70E)	PPE 2
Materiał	Modakryl (40%), wiskoza (59%), włókna antystatyczne (1%), membrana PU: dzianina meta-aramidowa (100%)
Gramatura	300 g/m ²
Materiał, nici	Kewlar (100%)
Norma	IEC 61482-2, EN ISO 11612, EN 1149-5, EN ISO 20471, EN 13034, EN ISO 13688, EN ISO 11611
Kolor główny	fluorescencyjny żółty
Drugi kolor	szary
Zamek błyskawiczny	czerwony
Rozmiar (międzynarodowy)	30 (2XL-K)
Waga	1 kg
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	62034331
GTIN (EAN)	4013364516649
Jed. Op.	1 szt.

*) Tkanina zewnętrzna po wstępnej obróbce

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.