# APD OD YE 106 (787 958)

Ilustracje nie są wiążące



Ilustracje nie są wiążące

| Typ<br>Nr kat. | APD OD YE 106<br>787 958 |
|---|---|
| Klasa ochrony przed łukiem elektrycznym (test z użyciem komory probierczej 7 kA / 0,5 s - jednobiegunowy) | APC 2 |
| Energia łuku elektrycznego ($W_{arc}$ lub $W_{LBP}$) | 320 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc) | 16 cal / cm² *) |
| Arc Rating – ELIM (Open Arc) | 13 cal / cm² |
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 2 |
| Materiał | **Modakryl (40%), wiskoza (59%), włókna antystatyczne (1%), membrana PU: dzianina meta-aramidowa (100%)** |
| Gramatura | 300 g/m² |
| Materiał, nici | **Kewlar (100%)** |
| Norma | IEC 61482-2, EN ISO 11612, EN 1149-5, EN ISO 20471, EN 13034, EN ISO 13688, EN ISO 11611 |
| Kolor główny | fluorescencyjny żółty |
| Drugi kolor | szary |
| Zamek błyskawiczny | czerwony |
| Rozmiar (międzynarodowy) | 106 (L-L) |
| Waga | 1,14 kg |
| Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU) | 62034331 |
| GTIN (EAN) | 4013364516694 |
| Jed. Op. | 1 szt. |

*) Tkanina zewnętrzna po wstępnej obróbce

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.