

APD OD YE 110 (787 959)



Illustracje nie są wiążące

Illustracje nie są wiążące

Produkt jest zgodny z normą EN 1839-1:2015 i EN 1839-2:2015. Produkt jest zgodny z normą EN 1839-1:2015 i EN 1839-2:2015. Produkt jest zgodny z normą EN 1839-1:2015 i EN 1839-2:2015.

Produkt jest zgodny z normą EN 1839-1:2015 i EN 1839-2:2015. Produkt jest zgodny z normą EN 1839-1:2015 i EN 1839-2:2015. Produkt jest zgodny z normą EN 1839-1:2015 i EN 1839-2:2015.

Typ	APD OD YE 110
Nr kat.	787 959
Klasa ochrony przed łukiem elektrycznym (test z użyciem komory probierczej 7 kA / 0,5 s - jednobiegunowy)	APC 2
Energia łuku elektrycznego (W _{arc} lub W _{LBP})	320 kJ
Arc Rating – ATPV (Open Arc)	16 cal / cm ² *)
Arc Rating – ELIM (Open Arc)	13 cal / cm ²
PPE Category (NFPA 70E)	PPE 2
Materiał	Modakryl (40%), wiskoza (59%), włókna antystatyczne (1%), membrana PU: dzianina meta-aramidowa (100%)
Gramatura	300 g/m ²
Materiał, nici	Kewlar (100%)
Norma	IEC 61482-2, EN ISO 11612, EN 1149-5, EN ISO 20471, EN 13034, EN ISO 13688, EN ISO 11611
Kolor główny	fluorescencyjny żółty
Drugi kolor	szary
Zamek błyskawiczny	czerwony
Rozmiar (międzynarodowy)	110 (XL-L)
Waga	1,14 kg
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	62034331
GTIN (EAN)	4013364516700
Jed. Op.	1 szt.

*) Tkanina zewnętrzna po wstępnej obróbce

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.