

APD OD YE F 38 (788 019)



Illustracje nie są wiążące

Illustracje nie są wiążące

Funktion der schützenden Kleidung bei der Bekämpfung von Brand- und Explosionsgefahren (EN 1070)

Die Kleidung ist so konstruiert, dass sie bei einer Brand- oder Explosionsgefahr den Träger vor Verletzungen durch Hitze, Strahlung und Brand- oder Explosionsgefahren schützt. Die Kleidung ist aus einem hochfesten, feuerbeständigen Material gefertigt, das auch bei hohen Temperaturen nicht schmelzt oder sich auflöst. Die Kleidung ist mit einer dicken, feuerbeständigen Schicht versehen, die den Träger vor Hitze und Strahlung schützt. Die Kleidung ist mit einer dicken, feuerbeständigen Schicht versehen, die den Träger vor Hitze und Strahlung schützt.

Einweisung der Kleidung (EN 1070)

Die Kleidung ist so konstruiert, dass sie bei einer Brand- oder Explosionsgefahr den Träger vor Verletzungen durch Hitze, Strahlung und Brand- oder Explosionsgefahren schützt. Die Kleidung ist aus einem hochfesten, feuerbeständigen Material gefertigt, das auch bei hohen Temperaturen nicht schmelzt oder sich auflöst. Die Kleidung ist mit einer dicken, feuerbeständigen Schicht versehen, die den Träger vor Hitze und Strahlung schützt. Die Kleidung ist mit einer dicken, feuerbeständigen Schicht versehen, die den Träger vor Hitze und Strahlung schützt.

Einweisung der Kleidung (EN 1070)

Die Kleidung ist so konstruiert, dass sie bei einer Brand- oder Explosionsgefahr den Träger vor Verletzungen durch Hitze, Strahlung und Brand- oder Explosionsgefahren schützt. Die Kleidung ist aus einem hochfesten, feuerbeständigen Material gefertigt, das auch bei hohen Temperaturen nicht schmelzt oder sich auflöst. Die Kleidung ist mit einer dicken, feuerbeständigen Schicht versehen, die den Träger vor Hitze und Strahlung schützt. Die Kleidung ist mit einer dicken, feuerbeständigen Schicht versehen, die den Träger vor Hitze und Strahlung schützt.

Typ	APD OD YE F 38
Nr kat.	788 019
Klasa ochrony przed łukiem elektrycznym (test z użyciem komory probierczej 7 kA / 0,5 s - jednobiegunowy)	APC 2
Energia łuku elektrycznego (W _{arc} lub W _{LBP})	320 kJ
Arc Rating – ATPV (Open Arc)	16 cal / cm ² *)
Arc Rating – ELIM (Open Arc)	13 cal / cm ²
PPE Category (NFPA 70E)	PPE 2
Materiał	Modakryl (40%), wiskoza (59%), włókna antystatyczne (1%), membrana PU: dzianina meta-aramidowa (100%)
Gramatura	300 g/m ²
Materiał, nici	Kewlar (100%)
Norma	IEC 61482-2, EN ISO 11612, EN 1149-5, EN ISO 20471, EN 13034, EN ISO 13688, EN ISO 11611
Kolor główny	fluorescencyjny żółty
Drugi kolor	szary
Zamek błyskawiczny	czerwony
Rozmiar (międzynarodowy)	38 (M)
Waga	1.420 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	62034331
GTIN (EAN)	4013364517448
Jed. Op.	1 szt.

*) Tkanina zewnętrzna po wstępnej obróbce

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.