




Ilustracje nie są wiążące



Ilustracje nie są wiążące

| Typ<br>Nr kat.                                                                                            | APJ OD OG 24<br>787 812                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Klasa ochrony przed łukiem elektrycznym (test z użyciem komory probierczej 7 kA / 0,5 s - jednobiegunowy) | APC 2                                                                                                 |
| Energia łuku elektrycznego (W <sub>arc</sub> lub W <sub>LBP</sub> )                                       | 320 kJ                                                                                                |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc)                                                                              | 16 cal / cm² <sup>*)</sup>                                                                            |
| Arc Rating – ELIM (Open Arc)                                                                              | 13 cal / cm²                                                                                          |
| PPE Category (NFPA 70E)                                                                                   | PPE 2                                                                                                 |
|                                                                                                           | Modakryl (40%), wiskoza (59%), włókna antystatyczne (1%), membrana PU: dzianina meta-aramidowa (100%) |
| Materiał                                                                                                  |                                                                                                       |
| Gramatura                                                                                                 | 330 g/m²                                                                                              |
| Materiał, nici                                                                                            | Kewlar (100%)                                                                                         |
| Norma                                                                                                     | IEC 61482-2, EN ISO 11612, EN 1149-5, EN ISO 20471, EN 13034, EN ISO 13688, EN ISO 11611              |
| Kolor główny                                                                                              | fluorescencyjny pomarańczowy                                                                          |
| Drugi kolor                                                                                               | szary                                                                                                 |
| Zamek błyskawiczny                                                                                        | czerwony                                                                                              |
| Rozmiar (międzynarodowy)                                                                                  | 24 (S-K)                                                                                              |
| Waga                                                                                                      | 950 g                                                                                                 |
| Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)                                                             | 62033911                                                                                              |
| GTIN (EAN)                                                                                                | 4013364491540                                                                                         |
| Jed. Op.                                                                                                  | 1 szt.                                                                                                |

<sup>a)</sup> Tkanina zewnętrzna po wstępnej obróbce

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.