

## APT OD OG 58 (787 366)



Ilustracje nie są wiążące

**Funkcje** (nie należy łączyć z innymi funkcjami):

- 1. Ochrona przed ciepłem i zimnem
- 2. Ochrona przed odparami i dymem
- 3. Ochrona przed promieniowaniem UV
- 4. Ochrona przed rozrywaniem
- 5. Ochrona przed przetarciem
- 6. Ochrona przed przetarciem
- 7. Ochrona przed przetarciem
- 8. Ochrona przed przetarciem
- 9. Ochrona przed przetarciem
- 10. Ochrona przed przetarciem

**CE-oznaki** (nie należy łączyć z innymi oznakami):

**Normy** (nie należy łączyć z innymi normami):

**Właściwości** (nie należy łączyć z innymi właściwościami):

**Parametry** (nie należy łączyć z innymi parametrami):

**Wymiary** (nie należy łączyć z innymi wymiarami):

**Opis** (nie należy łączyć z innymi opisami):

Ilustracje nie są wiążące

<b>Typ</b>	<b>APT OD OG 58</b>
<b>Nr kat.</b>	<b>787 366</b>
Klasa ochrony przed łukiem elektrycznym (test z użyciem komory probierczej 7 kA / 0,5 s - jednobiegunowy)	APC 2
Energia łuku elektrycznego ( $W_{arc}$ lub $W_{LBP}$ )	320 kJ
Arc Rating – ATPV (Open Arc)	16 cal / cm <sup>2</sup> *)
Arc Rating – ELIM (Open Arc)	13 cal / cm <sup>2</sup>
PPE Category (NFPA 70E)	PPE 2
Materiał	<b>Modakryl (40%), wiskoza (59%), włókna antystatyczne (1%), membrana PU: dzianina meta-aramidowa (100%)</b>
Gramatura	330 g/m <sup>2</sup>
Materiał, nici	<b>Kewlar (100%)</b>
Norma	IEC 61482-2, EN ISO 11612, EN 1149-5, EN ISO 20471, EN 13034, EN ISO 13688, EN ISO 11611
Kolor główny	fluorescencyjny pomarańczowy
Drugi kolor	szary
Zamek błyskawiczny	czerwony
Rozmiar (międzynarodowy)	58 (XL/2XL)
Waga	957 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	62034911
GTIN (EAN)	4013364478312
Jed. Op.	1 szt.

\*) Tkanina zewnętrzna po wstępnej obróbce

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.