

APD OD OG 60 (787 971)



Ilustracje nie są wiążące

Funktion der schützenden Kleidung bei Gefahr durch elektrische Stromschläge (EN 60905)

Einleitung: Diese Kleidung ist für den Schutz vor elektrischen Stromschlägen (EN 60905) konzipiert. Sie ist für die Verwendung in Bereichen mit elektrischen Anlagen geeignet, die eine Spannung von bis zu 1000 V AC betragen. Die Kleidung ist aus einem hochfesten, nicht leitenden Material gefertigt und verfügt über eine spezielle Schutzhülle, die den Körper vor elektrischen Stromschlägen schützt. Die Kleidung ist in verschiedenen Größen erhältlich und kann mit einer Schutzhaube und Handschuhen ergänzt werden. Die Kleidung ist für die Verwendung in Bereichen mit elektrischen Anlagen geeignet, die eine Spannung von bis zu 1000 V AC betragen. Die Kleidung ist aus einem hochfesten, nicht leitenden Material gefertigt und verfügt über eine spezielle Schutzhülle, die den Körper vor elektrischen Stromschlägen schützt. Die Kleidung ist in verschiedenen Größen erhältlich und kann mit einer Schutzhaube und Handschuhen ergänzt werden.

Einleitung: Diese Kleidung ist für den Schutz vor elektrischen Stromschlägen (EN 60905) konzipiert. Sie ist für die Verwendung in Bereichen mit elektrischen Anlagen geeignet, die eine Spannung von bis zu 1000 V AC betragen. Die Kleidung ist aus einem hochfesten, nicht leitenden Material gefertigt und verfügt über eine spezielle Schutzhülle, die den Körper vor elektrischen Stromschlägen schützt. Die Kleidung ist in verschiedenen Größen erhältlich und kann mit einer Schutzhaube und Handschuhen ergänzt werden. Die Kleidung ist für die Verwendung in Bereichen mit elektrischen Anlagen geeignet, die eine Spannung von bis zu 1000 V AC betragen. Die Kleidung ist aus einem hochfesten, nicht leitenden Material gefertigt und verfügt über eine spezielle Schutzhülle, die den Körper vor elektrischen Stromschlägen schützt. Die Kleidung ist in verschiedenen Größen erhältlich und kann mit einer Schutzhaube und Handschuhen ergänzt werden.

Typ	APD OD OG 60
Nr kat.	787 971
Klasa ochrony przed łukiem elektrycznym (test z użyciem komory probierczej 7 kA / 0,5 s - jednobiegunowy)	APC 2
Energia łuku elektrycznego (W _{arc} lub W _{LBP})	320 kJ
Arc Rating – ATPV (Open Arc)	16 cal / cm ² *)
Arc Rating – ELIM (Open Arc)	13 cal / cm ²
PPE Category (NFPA 70E)	PPE 2
Materiał	Modakryl (40%), wiskoza (59%), włókna antystatyczne (1%), membrana PU: dzianina meta-aramidowa (100%)
Gramatura	330 g/m ²
Materiał, nici	Kewlar (100%)
Norma	IEC 61482-2, EN ISO 11612, EN 1149-5, EN ISO 20471, EN 13034, EN ISO 13688, EN ISO 11611
Kolor główny	fluorescencyjny pomarańczowy
Drugi kolor	szary
Zamek błyskawiczny	czerwony
Rozmiar (międzynarodowy)	60 (2XL)
Waga	1.160 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	62034331
GTIN (EAN)	4013364516908
Jed. Op.	1 szt.

*) Tkanina zewnętrzna po wstępnej obróbce

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.