




Ilustracje nie są wiążące



Typ	APD OD OG 66
Nr kat.	787 974 2018
Klasa ochrony przed łukiem elektrycznym (test z użyciem komory probierczej 7 kA / 0,5 s - jednobiegunowy)	APC 2
Energia łuku elektrycznego (W _{arc} lub W _{LBP})	320 kJ
Arc Rating – ATPV (Open Arc)	16 cal / cm ² *)
Arc Rating – ELIM (Open Arc)	13 cal / cm ²
PPE Category (NFPA 70E)	PPE 2
	Modakryl (40%), wiskoza (59%), włókna antystatyczne (1%), membrana PU: dzianina meta-aramidowa (100%)
Materiał	
Gramatura	330 g/m ²
Materiał, nici	Kewlar (100%)
Norma	IEC 61482-2, EN ISO 11612, EN 1149-5, EN ISO 20471, EN 13034, EN ISO 13688, EN ISO 11611
Kolor główny	fluorescencyjny pomarańczowy
Drugi kolor	szary
Zamek błyskawiczny	czerwony
Rozmiar (międzynarodowy)	66 (4XL)
Waga	1.250 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	62034331
GTIN (EAN)	4013364516946
Jed. Op.	1 szt.