

APT OD OG F 46 (787 886)



Illustracje nie są wiążące

Illustracje nie są wiążące

Produkt nie jest przeznaczony do użytku w warunkach ekstremalnych (np. w warunkach ekstremalnych temperatur, ekstremalnych ciśnień, ekstremalnych prędkości wiatru, ekstremalnych prędkości wody, ekstremalnych prędkości ognia, ekstremalnych prędkości dźwięku, ekstremalnych prędkości światła, ekstremalnych prędkości grawitacji, ekstremalnych prędkości siły magnetycznej, ekstremalnych prędkości siły elektrycznej, ekstremalnych prędkości siły jądrowej, ekstremalnych prędkości siły kosmicznej, ekstremalnych prędkości siły grawitacji, ekstremalnych prędkości siły magnetycznej, ekstremalnych prędkości siły elektrycznej, ekstremalnych prędkości siły jądrowej, ekstremalnych prędkości siły kosmicznej).

Produkt nie jest przeznaczony do użytku w warunkach ekstremalnych (np. w warunkach ekstremalnych temperatur, ekstremalnych ciśnień, ekstremalnych prędkości wiatru, ekstremalnych prędkości wody, ekstremalnych prędkości ognia, ekstremalnych prędkości dźwięku, ekstremalnych prędkości światła, ekstremalnych prędkości grawitacji, ekstremalnych prędkości siły magnetycznej, ekstremalnych prędkości siły elektrycznej, ekstremalnych prędkości siły jądrowej, ekstremalnych prędkości siły kosmicznej).

Produkt nie jest przeznaczony do użytku w warunkach ekstremalnych (np. w warunkach ekstremalnych temperatur, ekstremalnych ciśnień, ekstremalnych prędkości wiatru, ekstremalnych prędkości wody, ekstremalnych prędkości ognia, ekstremalnych prędkości dźwięku, ekstremalnych prędkości światła, ekstremalnych prędkości grawitacji, ekstremalnych prędkości siły magnetycznej, ekstremalnych prędkości siły elektrycznej, ekstremalnych prędkości siły jądrowej, ekstremalnych prędkości siły kosmicznej).

Typ	APT OD OG F 46
Nr kat.	787 886
Klasa ochrony przed łukiem elektrycznym (test z użyciem komory probierczej 7 kA / 0,5 s - jednobiegunowy)	APC 2
Energia łuku elektrycznego (W _{arc} lub W _{LBP})	320 kJ
Arc Rating – ATPV (Open Arc)	16 cal / cm ² *)
Arc Rating – ELIM (Open Arc)	13 cal / cm ²
PPE Category (NFPA 70E)	PPE 2
Materiał	Modakryl (40%), wiskoza (59%), włókna antystatyczne (1%), membrana PU: dzianina meta-aramidowa (100%)
Gramatura	330 g/m ²
Materiał, nici	Kewlar (100%)
Norma	IEC 61482-2, EN ISO 11612, EN 1149-5, EN ISO 20471, EN 13034, EN ISO 13688, EN ISO 11611
Kolor główny	fluorescencyjny pomarańczowy
Drugi kolor	szary
Zamek błyskawiczny	czerwony
Rozmiar (międzynarodowy)	46 (XL/2XL)
Waga	748 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	62034911
GTIN (EAN)	4013364492103
Jed. Op.	1 szt.

*) Tkanina zewnętrzna po wstępnej obróbce

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.