

FS D40 16 10 8000 KSV AL (105 174)



Ilustracje nie są wiążące

Typ	FS D40 16 10 8000 KSV AL
Nr kat.	105 174
Długość całkowita (I1)	8000 mm
Długość rury (Ø 40 x 5)	6000 mm
Długość iglicy odgromowej (Ø 16 / 10) (I4)	2000 mm
Maksymalna długość swobodna z iglicą odgromową (I2)	5500 mm
Długość zaciskowa (I3)	2500 mm
Liczba mocowań	3
Maksymalne obciążenie wiatrem	(montaż na ścianie dla długości swobodnej 5500 mm) 142 km/h
Materiał iglicy odgromowej	aluminium
Spełnia wymagania normy	PN-EN 62561-(1+2)
Waga	10,14 kg
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364151277
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.

Krótsze długości transportowe (oddzielna rura) są dostępne na życzenie.
Nietypowe długości wszystkich iglic odgromowych (także na statywie) są dostępne na życzenie.