

SR D50 5000 FSP1000 IA SA HVIP GFK AL (105 515)



Ilustracje nie są wiążące

Rura wsporcza z końcówką przyłączeniową wewnątrz i wyrównawczym elementem sprężynowym. Iglica odgromowa Ø10 mm.

| Typ                                           | SR D50 5000 FSP1000 IA SA HVIP GFK AL                   |  |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|
| Nr kat.                                       | 105 515                                                 |  |
| Materiał iglicy odgromowej                    | Al                                                      |  |
| Długość iglicy odgromowej                     | 1000 mm                                                 |  |
| Materiał rury wsporczej                       | GRP / aluminium                                         |  |
| Długość rury wsporczej                        | 5000 mm                                                 |  |
| Średnica zewnętrzna Ø                         | 50 mm                                                   |  |
| Długość transportowa                          | 5000 mm                                                 |  |
| Grubość ścianek rury                          | 4 mm                                                    |  |
| Współczynnik materiałowy km                   | 0,7                                                     |  |
| Długość izolacyjna                            | 1800 mm                                                 |  |
| Zakres temperatur pracy                       | -50 °C ... +100 °C                                      |  |
| Wykonanie                                     | odporna na promieniowanie UV                            |  |
| Tuleja                                        | 60 x 5 mm                                               |  |
| Nadaje się do montażu na zewnątrz rury        | tak                                                     |  |
| Siła wyciągania przy długości 500 mm          | 200 N (rura wsporcza, izolator zgodnie z normą 62561-8) |  |
| Siła zginania przy długości 500 mm            | 200 N (rura wsporcza, izolator zgodnie z normą 62561-8) |  |
| Odniesienie do norm                           | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)                   |  |
| Waga                                          | 7,84 kg                                                 |  |
| Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU) | 85389099                                                |  |
| GTIN (EAN)                                    | 4013364271821                                           |  |
| Jed. Op.                                      | 1 szt.                                                  |  |

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.