

SR D50 3500 FS1000 IP SA HVIP GFK V2A (105 392)



Ilustracje nie są wiążące

Rura wsporcza z końcówką przyłączeniową wewnątrz i wyrównawczym elementem sprężynowym. Iglica odgromowa Ø10 mm.

Typ	SR D50 3500 FS1000 IP SA HVIP GFK V2A	
Nr kat.	105 392	
Materiał iglicy odgromowej	stal nierdzewna	
Długość iglicy odgromowej	1000 mm	
Materiał rury wsporczej	GRP / stal nierdzewna	
Długość rury wsporczej	3500 mm	
Średnica zewnętrzna Ø	50 mm	
Długość transportowa	3500 mm	
Grubość ścianek rury	4 mm	
Współczynnik materiałowy km	0,7	
Długość izolacyjna	1800 mm	
Zakres temperatur pracy	-50 °C ... +100 °C	
Wykonanie	odporna na promieniowanie UV	
Tuleja	60 x 5 mm	
Nadaje się do montażu na zewnątrz rury	nie	
Siła wyciągania przy długości 500 mm	200 N (rura wsporcza, izolator zgodnie z normą 62561-8)	
Siła zginania przy długości 500 mm	200 N (rura wsporcza, izolator zgodnie z normą 62561-8)	
Odniesienie do norm	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)	
Waga	10,2 kg	
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85389099	
GTIN (EAN)	4013364157903	
Jed. Op.	1 szt.	

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.