

SR D50 3500 FS2500 IA SA HVIP GFK AL (105 543)



Ilustracje nie są wiążące

Rura wsporcza z końcówką przyłączeniową wewnątrz i wyrównawczym elementem sprężynowym. Iglica odgromowa Ø22 / 16 / 10 mm.

Typ	SR D50 3500 FS2500 IA SA HVIP GFK AL	
Nr kat.	105 543	
Materiał iglicy odgromowej	Al	
Długość iglicy odgromowej	2500 mm	
Materiał rury wsporczej	GRP / aluminium	
Długość rury wsporczej	3500 mm	
Średnica zewnętrzna Ø	50 mm	
Długość transportowa	3500 mm	
Grubość ścianek rury	4 mm	
Współczynnik materiałowy km	0,7	
Długość izolacyjna	1800 mm	
Zakres temperatur pracy	-50 °C ... +100 °C	
Wykonanie	odporna na promieniowanie UV	
Tuleja	60 x 5 mm	
Nadaje się do montażu na zewnątrz rury	tak	
Siła wyciągania przy długości 500 mm	200 N (rura wsporcza, izolator zgodnie z normą 62561-8)	
Siła zginania przy długości 500 mm	200 N (rura wsporcza, izolator zgodnie z normą 62561-8)	
Odniesienie do norm	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)	
Waga	6,24 kg	
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85389099	
GTIN (EAN)	4013364271845	
Jed. Op.	1 szt.	

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.