


EAS EK FM 16 (775 631)

■ Urządzenia do uziemiania i zwierania można zestawiać online za pomocą konfiguratora urządzeń do uziemiania i zwierania



Typ Nr kat.	EAS EK FM 16 775 631
Wymiary	M16
Zabezpieczenie przed przekręceniem	PK1
Do przewodów Cu o przekroju	16 ... 150 mm ²
Maksymalny prąd zwarciovyy I _k 0,5 s	42,0 kA
Maksymalny prąd zwarciovyy I _k 1 s	29,6 kA
Spełnia wymagania normy	DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230)
Zakres temperatury pracy	-25 °C ... +55 °C
Materiał końcówki przyłączeniowej	E-Cu/gal Sn
Materiał nakrętki skrzydełkowej	stop miedzi galwanizowany cyną
Waga	290 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364102552
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.

Zaciski muszą być zaprojektowane na taki sam maksymalny prąd zwarciovyy jak przewody uziemiające i zwierające!