




Ilustracje nie są wiążące



Typ Nr kat.	APT ID 42 787 650
Klasa ochrony przed łukiem elektrycznym (test z użyciem komory probierczej 7 kA / 0,5 s - jednobiegunowy)	APC 2
Energia łuku elektrycznego (W _{arc} lub W _{LBP})	320 kJ
Arc Rating – ATPV (Open Arc)	18 cal / cm² *)
Arc Rating – ELIM (Open Arc)	13 cal / cm²
PPE Category (NFPA 70E)	PPE 2
Materiał	Bawełna (52%), modakryl (22%), wiskoza (19%), para-aramid (6%), włókna antystatyczne (1%)
Gramatura	450 g/m²
Materiał, nici	Kewlar (100%)
Norma	IEC 61482-2, EN ISO 11612, EN 1149-5, EN ISO 13688, EN ISO 11611, EN 17353
Kolor główny	szary
Drugi kolor	czarny
Zamek błyskawiczny	czerwony
Rozmiar (międzynarodowy)	42 (2XS)
Waga	1.020 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	62034211
GTIN (EAN)	4013364490468
Jed. Op.	1 szt.

^{a)} Tkanina zewnętrzna po wstępnej obróbce

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.