




Ilustracje nie są wiążące

| Typ                                                                                                       | APD ID 62                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr kat.                                                                                                   | 787 910 <small>1000</small>                                                               |
| Klasa ochrony przed łukiem elektrycznym (test z użyciem komory probierczej 7 kA / 0,5 s - jednobiegunowy) | APC 2                                                                                     |
| Energia łuku elektrycznego (W <sub>arc</sub> lub W <sub>LBP</sub> )                                       | 320 kJ                                                                                    |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc)                                                                              | 18 cal / cm <sup>2</sup> *)                                                               |
| Arc Rating – ELIM (Open Arc)                                                                              | 13 cal / cm <sup>2</sup>                                                                  |
| PPE Category (NFPA 70E)                                                                                   | PPE 2                                                                                     |
| Materiał                                                                                                  | Bawełna (52%), modakryl (22%), wiskoza (19%), para-aramid (6%), włókna antystatyczne (1%) |
| Gramatura                                                                                                 | 450 g/m <sup>2</sup>                                                                      |
| Materiał, nici                                                                                            | Kewlar (100%)                                                                             |
| Norma                                                                                                     | IEC 61482-2, EN ISO 11612, EN 1149-5, EN ISO 13688, EN ISO 11611, EN 17353                |
| Kolor główny                                                                                              | szary                                                                                     |
| Drugi kolor                                                                                               | czarny                                                                                    |
| Zamek błyskawiczny                                                                                        | czerwony                                                                                  |
| Rozmiar (międzynarodowy)                                                                                  | 62 (3XL)                                                                                  |
| Waga                                                                                                      | 1.440 g                                                                                   |
| Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)                                                             | 62034251                                                                                  |
| GTIN (EAN)                                                                                                | 4013364516212                                                                             |
| Jed. Op.                                                                                                  | 1 szt.                                                                                    |

<sup>a)</sup> Tkanina zewnętrzna po wstępnej obróbce

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.