




Ilustracje nie są wiążące



| Typ<br>Nr kat.                                                                                            | APT ID 29<br>787 667                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Klasa ochrony przed łukiem elektrycznym (test z użyciem komory probierczej 7 kA / 0,5 s - jednobiegunowy) | APC 2                                                                                     |
| Energia łuku elektrycznego (W <sub>arc</sub> lub W <sub>LBP</sub> )                                       | 320 kJ                                                                                    |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc)                                                                              | 18 cal / cm² *)                                                                           |
| Arc Rating – ELIM (Open Arc)                                                                              | 13 cal / cm²                                                                              |
| PPE Category (NFPA 70E)                                                                                   | PPE 2                                                                                     |
| Materiał                                                                                                  | Bawełna (52%), modakryl (22%), wiskoza (19%), para-aramid (6%), włókna antystatyczne (1%) |
| Gramatura                                                                                                 | 450 g/m²                                                                                  |
| Materiał, nici                                                                                            | Kewlar (100%)                                                                             |
| Norma                                                                                                     | IEC 61482-2, EN ISO 11612, EN 1149-5, EN ISO 13688, EN ISO 11611, EN 17353                |
| Kolor główny                                                                                              | szary                                                                                     |
| Drugi kolor                                                                                               | czarny                                                                                    |
| Zamek błyskawiczny                                                                                        | czerwony                                                                                  |
| Rozmiar (międzynarodowy)                                                                                  | 29 (XL/2XL-K)                                                                             |
| Waga                                                                                                      | 1.020 g                                                                                   |
| Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)                                                             | 62034211                                                                                  |
| GTIN (EAN)                                                                                                | 4013364490581                                                                             |
| Jed. Op.                                                                                                  | 1 szt.                                                                                    |

<sup>a)</sup> Tkanina zewnętrzna po wstępnej obróbce

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.