

BA 20X2.5 STTZN R100M (810 225)



Ilustracje nie są wiążące

Płaskownik stalowy spełniający wymagania normy PN-EN 62561-2 (VDE 0185-561-2) z powłoką cynkową o grubości średnio $\geq 70 \mu\text{m}$ (ok. 500 g/m²), do stosowania w instalacjach ochrony odgromowej oraz systemach połączeń wyrównawczych.

Typ	BA 20X2.5 STTZN R100M
Nr kat.	810 225 ✓
Szerokość	20 mm
Grubość	2,5 mm
Przekrój	50 mm ²
Materiał	St/tZn
Spełnia wymagania normy	zgodnie z DIN EN 62561-2
Powłoka cynkowa zgodnie z EN 1461	o grubości średnio $\geq 70 \mu\text{m}$ (ok. 500 g/m ²)
Przewodność	$\geq 6,66 \text{ m} / \text{Ohm mm}^2$
Rezystywność	$\leq 0,15 \text{ Ohm mm}^2 / \text{m}$
Prąd zwarciovowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; $\leq 300 \text{ }^\circ\text{C}$)	3,5 kA
Tolerancja długości	+/- 5%
Waga	400 g/m
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	72123000
GTIN (EAN)	4013364018815
Jed. Op.	100 m

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.

Więcej rodzajów materiałów i rozmiarów - na życzenie.