

BA 50X4 ST R30M (810 503)



Ilustracje nie są wiążące

Płaskownik stalowy bez powłoki 200 mm² do stosowania w instalacjach uziemiających spawanych systemów kolejowych (Ril 997.0205A01), spełniający wymagania normy DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), do stosowania w instalacjach ochrony odgromowej i instalacjach uziemiających.

Typ Nr kat.	BA 50X4 ST R30M 810 503 ✓
Szerokość	50 mm
Grubość	4 mm
Przekrój	200 mm ²
Materiał	Stal/bez powłoki (S235 JR)
Prąd zwarciovowy	> 25 kA
Prąd testowy	40 kA / 100 ms
Spełnia wymagania normy	DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
Wytyczne	Ril 997.0205A01
Przewodność	≥ 6,66 m / Ohm mm ²
Rezystywność	≤ 0,15 Ohm mm ² / m
Prąd zwarciovowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)	14 kA
Tolerancja długości	+/- 5%
Waga	1,6 kg/m
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	72111900
GTIN (EAN)	4013364534421
Jed. Op.	30 m

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.

Więcej rodzajów materiałów i rozmiarów - na życzenie.