


DG M TNC 440 (952 303)


- kompletne, gotowe do podłączenia urządzenie składające się z podstawy i wymiennych modułów ochronnych
- wysoka wytrzymałość uderowa dzięki zastosowaniu warystorów z tlenku cynku / iskierników
- wysoka niezawodność dzięki urządzeniu kontrolno-odłączającemu "Thermo Dynamic Control"



Ilustracje nie są wiążące



Schemat połączeń DG M TNC 440



Rysunek wymiarowy DG M TNC 440

Modułowy ogranicznik przepięć do sieci TNC.

Typ	DG M TNC 440
Nr kat.	952 303
Ogranicznik przepięć zgodnie z PN-EN 61643-11	typ 2 / klasa II
Koordinacja energetyczna z urządzeniem końcowym (≤ 10 m)	typ 2 + typ 3
Napięcie znamionowe AC (U _N)	400 / 690V (50 / 60 Hz)
Największe napięcie trwałej pracy AC (U _c)	440 V (50 / 60 Hz)
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 μs) (I _n)	20 kA
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20 μs) (I _{max})	40 kA
Napięciowy poziom ochrony (U _p)	≤ 2 kV
Napięciowy poziom ochrony przy 5 kA (U _p)	≤ 1,7 kV
Czas zadziałania (t _A)	≤ 25 ns
Maksymalne dobezpieczenie	125 A gG
Wytrzymałość zwarciowa przy maksymalnym bezpieczniku (I _{SCCR})	25 kA _{rms}
Przepięcia dorywcze (TOV) (U _T) – cecha	580 V / 5 s – wytrzymały
Przepięcia dorywcze (TOV) (U _T) – cecha	765 V / 120 min – bezpieczne uszkodzenie
Zakres temperatury pracy (T _U)	-40°C ... +80°C
Wskaźnik działania / uszkodzenia	zielony / czerwony
Liczba portów	1
Przekrój przyłącza (min.)	1,5 mm ² drut / linka
Przekrój przyłącza (maks.)	35 mm ² wielodrutowo / 25 mm ² linka
Montaż	na szynie 35 mm zgodnie z EN 60715
Materiał obudowy	termoplast, czerwony, UL 94 V-0
Miejsce montażu	wewnątrz pomieszczeń
Stopień ochrony	IP 20
Szerokość montażowa	3 moduł(y), DIN 43880
Certyfikaty	KEMA, UL
Waga	355 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85363030
GTIN (EAN)	4013364120709
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.