

DV MOD TNC 255 (956 030)

- Wysoka zdolność odprowadzania prądów uderowych dzięki iskiernikowi RAC
- Łatwa wymiana modułów bez używania narzędzi poprzez zastosowanie rygla blokującego z przyciskiem zwalniającym moduł

Ilustracje nie są wiążące

Schemat połączeń DV MOD TNC 255

Rysunek wymiarowy DV MOD TNC 255

Moduł ochronny RAC

Typ	DV MOD TNC 255
Nr kat.	956 030
Największe napięcie trwałej pracy AC (U_c)	255 V
Prąd uderowy (10/350 μ s) (I_{imp})	75 kA
Energia właściwa (W/R)	156,25 kJ/ Ω
Zdolność gaszenia prądu następczego AC [L-N] (I_n)	50 kA _{rms}
Ograniczanie prądu następczego / selektywność	Bezpiecznik 32 A gG nie zadziała do 50 kA _{rms} (spodziewanego)
Wytrzymałość zwarciowa [L-N]/[N-PE] (I_{scor})	50 kA _{rms}
Waga	229 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85363090
GTIN (EAN)	4013364510609
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.