


DV MOD TN 255 (956 020)


- Wysoka zdolność odprowadzania prądów uderowych dzięki iskiernikowi RAC
- Łatwa wymiana modułów bez używania narzędzi poprzez zastosowanie rygla blokującego z przyciskiem zwalniającym moduł



Ilustracje nie są wiążące



Schemat połączeń DV MOD TN 255



Rysunek wymiarowy DV MOD TN 255

Moduł ochronny RAC

Typ	DV MOD TN 255
Nr kat.	956 020
Największe napięcie trwałej pracy AC (U_c)	255 V
Prąd uderowy (10/350 μ s) (I_{imp})	50 kA
Energia właściwa (W/R)	156,25 kJ/ Ω
Zdolność gaszenia prądu następczego AC [L-N] (I_n)	50 kA _{rms}
Ograniczanie prądu następczego / selektywność	Bezpiecznik 32 A gG nie zadziała do 50 kA _{rms} (spodziewanego)
Wytrzymałość zwarciowa [L-N]/[N-PE] (I_{scor})	50 kA _{rms}
Waga	148 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85363090
GTIN (EAN)	4013364510616
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciąglym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.