


EL16 L1.55M 1KSO 8.10 1KSO 5.6 (416 516)



Ilustracje nie są wiążące



Typ	EL16 L1.55M 1KSO 8.10 1KSO 5.6
Nr kat.	416 516
Przekrój przewodu	16 mm ²
Długość przewodu (l1)	1,55 m
Końcówka kablowa otwarta	1x M8 / M10 1x M5 / M6
Przewód	Miedź bardzo elastyczny
Średnica pojedynczej żyły	0,1 mm
Wytrzymałość izolacji przewodu (AC / DC)	600 V
Zakres temperatury pracy	-40 °C ... +150 °C
Kolor	czarna •
Materiał końcówki kablowej	Cu/gal Sn
Śruba	 M4 x 10 mm
Materiał śruby	St/gal Zn
Waga	341 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85444290
Nr magazynowy	6150-12-308-6607
GTIN (EAN)	4013364032408
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.

Jeśli produkty mają być zapakowane zgodnie ze specyfikacjami zawartymi w normach VG, należy to wyraźnie zaznaczyć przy składaniu zamówienia.