

FS 22 16 10 3500 SK AL V2A (123 435)



Ilustracje nie są wiążące

Typ	FS 22 16 10 3500 SK AL V2A
Nr kat.	123 435
Długość całkowita (Ø 22 / 16 / 10 mm)	3500 mm
Długość (Ø 16 / 10 mm)	2000 mm
Długość (Ø 22 mm)	1500 mm
Maksymalne obciążenie wiatrem	114 km/h
Odległość między stopami podstawy	230-520 mm
Mocowanie	[4x] Ø11 mm
Materiał profili	stal nierdzewna
Materiał iglicy odgromowej	aluminium / stal nierdzewna
Materiał nakrętki / podkładki	stal nierdzewna
Gwint	M 16
Spełnia wymagania normy	DIN EN 62561-(1+2)
Waga	3,42 kg
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364129023
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.

Wszystkie iglice odgromowe (także na statywie) są dostępne na życzenie w nietypowych długościach.