

Technical drawing of the M10x20 A10 cable gland. The drawing includes a side view, a top view, and a detail view of the gland body. Dimensions are given in mm.

Side View Dimensions:

- Total length: 41
- Segment lengths: 6, 10, 5
- Mounting flange height: 33
- Base thickness: 1.5
- Mounting flange width: 50
- Mounting flange offset: 3

Top View Dimensions:

- Overall width: 127
- Central mounting area width: 105
- Mounting flange width: 28
- Mounting flange height: 40
- Mounting flange hole diameter: $\varnothing 11$

Detail View Dimensions:

- Gland body diameter: $\varnothing 11$
- Gland body height: 9.5

Typ Nr kat.	PAS EX CC 472 497
Materiał śrub / podkładek sprężynujących	stal nierdzewna
Materiał zacisku przyłączeniowego	poliamid
Materiał blachy mocującej	miedź / galwanicznie powlekana niklem i cyną
Śruby	T M10 x 20 mm
Rodzaj śruby	z podkładką sprężystą
Prąd udarowy (10/350 μs) Cu 4-16 mm² (na żyłę)	3 kA (brak iskrzenia)
Prąd udarowy (10/350 μs) Cu 16 mm² (na żyłę)	25 kA
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 μs) na linię (I _n) Cu 4-10 mm²	10 kA (brak iskrzenia)
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 μs) na linię (I _n) Cu 16 mm²	15 kA (brak iskrzenia)
Waga	174 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364470484
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.