

Typ Nr kat.	PAS EX R 472 498
Materiał śrub	stal nierdzewna
Materiał podkładek sprężynujących	stal nierdzewna
Materiał adaptera do drutu	stal nierdzewna
Materiał zacisku krawędziowego	stal nierdzewna
Nr materiału	1.4301 / 1.4303
Śruby	 M10 x 40 mm
Rodzaj śruby	z podkładką sprężystą
Prąd udarowy (10/350 µs) StSt (V4A) Ø10 mm	NExIIC 50 kA (brak iskrzenia) T4
Prąd udarowy (10/350 µs) StSt (V4A) Ø10 mm	75 kA
Prąd udarowy (10/350 µs) St/tZn Ø10 mm	2HExIIC 75 kA (brak iskrzenia) T4
Prąd udarowy (10/350 µs) St/tZn Ø10 mm	H 100 kA
Maksymalny prąd zwarciový (AC 50 Hz /DC /5 s) StSt (V4A) Ø10 mm	650 A / T4
Maksymalny prąd zwarciový (AC 50 Hz / DC / 5 s) St/tZn Ø10 mm	1000 A / T4
Maksymalna temperatura powierzchni T4	135 °C
Waga	756 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364476042
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.