



Ilustracje nie są wiążące

Typ Nr kat.	PAS EX FL 472 499
Materiał śrub	stal nierdzewna
Materiał podkładek sprężynujących	stal nierdzewna
Materiał zacisku krawędziowego	stal nierdzewna
Materiał obudowy adaptera do płaskownika	poliamid / bezhalogenowy, niebieski
Śruby	 M10 x 40 mm
Rodzaj śruby	z podkładką sprężystą
Prąd udarowy (10/350 µs) StSt (V4A) 30x3,5 mm / 40x5 mm	2HExIIC 75kA (brak iskrzenia) T4
Prąd udarowy (10/350 µs) StSt (V4A) 30x3,5 mm / 40x5 mm	H 100 kA
Prąd udarowy (10/350 µs) St/tZn 30x3,5 mm/40x5 mm	1HExIIC 100 kA (brak iskrzenia) T4
Maksymalny prąd zwarciový (AC 50 Hz / DC / 5 s) StSt (V4A) 30x3,5 mm / 40x5 mm	750 A / T4
Maksymalny prąd zwarciový (AC 50 Hz / DC / 5 s) St/tZn 30x3,5 mm / 40x5 mm	1500 A / T4
Maksymalna temperatura powierzchni T4	135 °C
Waga	386 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364470514
Jed. Op.	1 szt.

Uwaga: Brak iskrzenia zapewniony tylko w przypadku stosowania łącznie z PAS EX...!

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.