


PKS 95 10 CUGALNISN (472 437)



Zaciskana końcówka kablowa zgodnie z DIN 46235 z warstwą niklową zapobiegającą tworzeniu się wąsów metalicznych.

Typ	PKS 95 10 CUGALNISN
Nr kat.	472 437
Materiał	miedź / galwanicznie powlekana niklem i cyną
Prąd udarowy (10/350 μs) Cugal (Ni)Sn 95 mm² (Rm/Rf) / stal nierdzewna 40x10 mm	1HEXIIC 100 kA (brak iskrzenia) T4
Maksymalny prąd zwarciový (AC 50 Hz / DC / 5 s) Cugal (Ni)Sn 95 mm² (Rm/Rf) / StSt 40x10 mm	3100 A / T4
Maksymalna temperatura powierzchni T4	135 °C
Otwór w końcówce kablowej	M10
Przekrój przewodu	95 mm²
Waga	93 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85369010
GTIN (EAN)	4013364470583
Jed. Op.	3 szt.

Uwaga: Brak iskrzenia zapewniony tylko w przypadku stosowania łącznie z PAS EX...!

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.