

ES YM2 25 (725 001)



Ilustracje nie są wiążące

Przewód jest dostarczany bez zaciskanych końcówek i można go zamówić na metry

Typ	ES YM2 25
Nr kat.	725 001
Wykonanie	jednobiegunowy
Przekrój przewodu	25 mm²
Minimalna wielkość zamówienia ^{*)}	1 m
Norma	DIN VDE 0283-3 (EN/IEC 61138) oraz DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230)
Zakres temperatury pracy	-25 °C ... +55 °C
Materiał linki	Miedź elektrolityczna, linka o bardzo cienkich żyłach oraz niezwykle elastyczna
Materiał izolacji	Tworzywo termoplastyczne (mieszanka miękkiego PVC YM2)
Waga	207 g/m
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85446010
GTIN (EAN)	4013364011793
Jed. Op.	1 m

^{*)} Długość przewodu do uziemienia należy określić w zamówieniu (w pełnych metrach).

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.