

EKV1+0 25 VSY71K4 (VSY71K4)

- Z antyobrotową zaciskaną końcówką kablową PK1
- Urządzenia do uziemiańia i zwierania można zestawiać online za pomocą konfiguratora urządzeń do uziemiańia i zwierania



Typ Nr kat.	EKV1+0 25 VSY71K4 VSY71K4
Wykonanie	jednobiegunowy
Przekrój przewodu (po stronie fazy)	25 mm ²
Przekrój przewodu (po stronie uziemienia)	25 mm ²
Długość przewodu jednobiegunowego	5000 mm
Przekrój przewodu	25 mm ²
Pełna izolacja	nie
Maksymalny prąd zwarciovyy I _k 0,5 s	7,0 kA
Maksymalny prąd zwarciovyy I _k 1 s	4,9 kA
Wykonanie zaciskanej końcówki kablowej	PK1
Norma	DIN VDE 0283-3 (EN/IEC 61138) oraz DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230)
Zakres temperatury pracy	-25 °C ... +55 °C
Materiał linki	Miedź elektrolityczna, linka o bardzo cienkich żyłach oraz niezwykle elastyczna
Materiał izolacji	Tworzywo termoplastyczne (mieszanka miękkiego PVC YM2)
Otwór (końcówka oczkowa)	Ø12,5 mm
Waga	982 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364163287
Jed. Op.	1 szt.

Uwaga: Przy składaniu zamówienia należy podać unikalny numer wariantu.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.