

EKV1+0 150 VB53TC9 (VB53TC9)

- Z antyobrotową zaciskaną końcówką kablową PK1
- Urządzenia do uziemiańia i zwierania można zestawiać online za pomocą konfiguratora urządzeń do uziemiańia i zwierania



Typ Nr kat.	EKV1+0 150 VB53TC9 VB53TC9
Wykonanie	jednobiegunowy
Przekrój przewodu (po stronie fazy)	150 mm ²
Przekrój przewodu (po stronie uziemienia)	150 mm ²
Długość przewodu jednobiegunowego	5000 mm
Przekrój przewodu	150 mm ²
Pełna izolacja	nie
Maksymalny prąd zwarciovyy I _k 0,5 s	42,0 kA
Maksymalny prąd zwarciovyy I _k 1 s	29,6 kA
Wykonanie zaciskanej końcówki kablowej	PK1
Norma	DIN VDE 0283-3 (EN/IEC 61138) oraz DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230)
Zakres temperatury pracy	-25 °C ... +55 °C
Materiał linki	Miedź elektrolityczna, linka o bardzo cienkich żyłach oraz niezwykle elastyczna
Materiał izolacji	Tworzywo termoplastyczne (mieszanka miękkiego PVC YM2)
Otwór (końcówka oczkowa)	Ø12,5 mm
Waga	8,23 kg
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364163270
Jed. Op.	1 szt.

Uwaga: Przy składaniu zamówienia należy podać unikalny numer wariantu.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.