

SR D40 1600 FSP1000 HVI LI PL GFK AL V2A (105 673)



Ilustracje nie są wiążące

Rura wsporcza z końcówką przyłączeniową wewnątrz i wyrównawczym elementem sprężynowym. Iglica odgromowa Ø10 mm.

Typ	SR D40 1600 FSP1000 HVI LI PL GFK AL V2A	
Nr kat.	105 673	
Materiał iglicy odgromowej	stal nierdzewna	
Długość iglicy odgromowej	1000 mm	
Materiał rury wsporczej	TWS / Al	
Długość rury wsporczej	1600 mm	
Długość transportowa	1600 mm	
Średnica zewnętrzna Ø	40 mm	
Długość izolacyjna	1230 mm	
Grubość ścianki	4 mm	
Współczynnik materiałowy km	0,7	
Zakres temperatur pracy	-50°C to +100°C	
Wykonanie	odporne na promieniowanie UV	
Tuleja	50 x 5 mm	
Siła zrywająca przy długości 500#mm	200 N (izolator rury wsporczej zgodnie z 62561-8)	
Siła zginająca przy długości 500#mm	200 N (izolator rury wsporczej zgodnie z 62561-8)	
Spełnia wymagania normy	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)	
Waga	2,77 kg	
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85389099	
GTIN (EAN)	4013364494497	
Jed. Op.	1 szt.	

W związku z ciąglym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.

Dane dotyczące maks. obciążenia wiatrem urządzeń piorunochronnych można znaleźć w macierzy obciążenia wiatrem.