

SR D40 2400 FSP500 HVI LI PL GFK AL V2A (105 674)



Rura wsporcza z końcówką przyłączeniową wewnątrz i wyrównawczym elementem sprężynowym. Iglica odgromowa Ø10 mm.

Typ	SR D40 2400 FSP500 HVI LI PL GFK AL V2A	
Nr kat.	105 674	
Materiał iglicy odgromowej	stal nierdzewna	
Długość iglicy odgromowej	500 mm	
Materiał rury wsporczej	TWS / Al	
Długość rury wsporczej	2400 mm	
Długość transportowa	2400 mm	
Średnica zewnętrzna Ø	40 mm	
Długość izolacyjna	1230 mm	
Grubość ścianki	4 mm	
Współczynnik materiałowy km	0,7	
Zakres temperatur pracy	-50°C to +100°C	
Wykonanie	odporne na promieniowanie UV	
Tuleja	50 x 5 mm	
Siła zrywająca przy długości 500#mm	200 N (izolator rury wsporczej zgodnie z 62561-8)	
Siła zginająca przy długości 500#mm	200 N (izolator rury wsporczej zgodnie z 62561-8)	
Spełnia wymagania normy	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)	
Waga	3,5 kg	
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85389099	
GTIN (EAN)	4013364494503	
Jed. Op.	1 szt.	

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.

Dane dotyczące maks. obciążenia wiatrem urządzeń piorunochronnych można znaleźć w macierzy obciążenia wiatrem.