

SR D40 2400 FSP500 SA HVI LI PL GFK AL (105 677)



Rura wsporcza z końcówką przyłączeniową wewnątrz i wyrównawczym elementem sprężynowym. Iglica odgromowa Ø10 mm.

Typ Nr kat.	SR D40 2400 FSP500 SA HVI LI PL GFK AL 105 677
Materiał iglicy odgromowej	stal nierdzewna
Długość iglicy odgromowej	500 mm
Materiał rury wsporczej	TWS / Al
Długość rury wsporczej	2400 mm
Długość transportowa	2400 mm
Średnica zewnętrzna Ø	40 mm
Długość izolacyjna	1230 mm
Grubość ścianki	4 mm
Współczynnik materiałowy km	0,7
Zakres temperatur pracy	-50°C to +100°C
Wykonanie	odporne na promieniowanie UV
Tuleja	50 x 5 mm
Siła zrywająca przy długości 500#mm	200 N (izolator rury wsporczej zgodnie z 62561-8)
Siła zginająca przy długości 500#mm	200 N (izolator rury wsporczej zgodnie z 62561-8)
Spełnia wymagania normy	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Waga	3,3 kg
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364500044
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciąglym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.

Dane dotyczące maks. obciążenia wiatrem urządzeń piorunochronnych można znaleźć w macrylic obciążenia wiatrem.