


DR MOD 60 (953 012)


- Wysoka zdolność odprowadzania prądów uderowych dzięki zastosowaniu skutecznej kombinacji warystorów z tlenku cynku i iskierników
- Łatwa wymiana modułów bez używania narzędzi poprzez zastosowanie rygla blokującego z przyciskiem zwalniającym moduł



Ilustracje nie są wiążące



Schemat połączeń DR MOD 60



Rysunek wymiarowy DR MOD 60

Moduł ochronny z wbudowanym obwodem ochronnym Y.

Typ	DR MOD 60
Nr kat.	953 012
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 μs) (I _n)	1 kA
Całkowity prąd wyładowczy (8/20 μs) [L+N-PE] (I _{total})	2 kA
Największe napięcie trwałej pracy AC (U _c)	60 V
Największe napięcie trwałej pracy DC (U _c)	60 V
Waga	27 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85363030
GTIN (EAN)	4013364109643
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.