


DR MOD 150 (953 014)


- Wysoka zdolność odprowadzania prądów uderowych dzięki zastosowaniu skutecznej kombinacji warystorów z tlenku cynku i iskierników
- Moduł ochronny można wymienić bez potrzeby rozłączania zasilania i bez zdejmowania pokrywy tablicy rozdzielczej



Ilustracje nie są wiążące



Schemat połączeń DR MOD 150



Rysunek wymiarowy DR MOD 150

Moduł ochronny z wbudowanym obwodem ochronnym Y.

Typ	DR MOD 150
Nr kat.	953 014
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 μs) (I _n)	2 kA
Całkowity prąd wyładowczy (8/20 μs) [L+N-PE] (I _{total})	4 kA
Największe napięcie trwałej pracy AC (U _c)	150 V
Największe napięcie trwałej pracy DC (U _c)	150 V
Waga	26 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85363030
GTIN (EAN)	4013364109667
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.