


IGA 10 V2 IP54 (902 315)

■ Przebadana piorunowym prądem udarowym obudowa do ograniczników przepięć



Ilustracje nie są wiążące



Rysunek wymiarowy IGA 10 V2 IP54

Przebadana prądem piorunowym obudowa izolacyjna do montażu z ogranicznikami przepięć zajmującymi maksymalnie szerokość montażową 10 modułów; z kołnierzem membranowym na 11 kabli Ø5-30 mm EPDM i 3 zamontowanymi dławicami membranowymi M20 z nakrętką zabezpieczającą; idealna do okablowania szeregowego.

Typ	IGA 10 V2 IP54
Nr kat.	902 315
Stopień ochrony	IP 54
Wykonanie	przebadana prądem piorunowym 10/350
Wykonanie pokrywy	przezroczysta
Kolor obudowy	szary
Liczba dławnic kablowych	4x do kabli Ø5-7mm; 3x do kabli Ø7-10 mm; 2x do kabli Ø10-14 mm lub Ø15-30 mm; 3x do kabli Ø8-13 mm
Możliwość zabudowy wewnętrznej	10 modułów DIN 43880
Wymiary (sz x wys x gł)	200 x 300 x 132 mm
Pokrywa	możliwość plombowania
Waga	1,83 kg
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85381000
GTIN (EAN)	4013364125759
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.