

IGA 12 IP54 (902 471)


- Łatwa kontrola wzrokowa zainstalowanych ograniczników przez przezroczyste drzwiczki
- Z wbudowanymi trójbiegunowymi zaciskami na przewód ochronny PE i dwunastobiegunowymi zaciskami na przewód neutralny N w technice wtykowej
- Z zaślepką na dławnicę kablową



Ilustracje nie są wiążące



Wbudowane zaciski w technice wtykowej na przewód ochronny PE i przewód neutralny N.



Rysunek wymiarowy IGA 12 IP54

Obudowa izolacyjna na ograniczniki przepięć, szerokość montażowa na 12 modułów; z wbudowaną, elastyczną membraną uszczelniającą na dławice kablowe; idealna do okablowania szeregowego.

Typ Nr kat.	IGA 12 IP54 902 471
Stopień ochrony	IP 54
Wykonanie pokrywy	przezroczyste drzwiczki
Kolor obudowy	szary, RAL 7035
Liczba dławnic kablowych	8x do kabli Ø7-12 mm; 8x do kabli Ø7-14 mm; 4x do kabli Ø12-20 mm; 1x do kabli Ø16,5-29 mm (górze i dół)
Liczba przewodów PE / N x przekrój	3x 25 mm ² , 12x 4 mm ² , Cu
Możliwość zabudowy wewnętrznej	12 modułów DIN 43880
Wymiary (sz x wys x gł)	295 x 333 x 129 mm
Waga	1,79 kg
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364108943
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.