

IGA 12 IP65 (902 316)


- Łatwa kontrola wzrokowa zainstalowanych ograniczników przez przezroczyste drzwiczki
- Z wbudowanymi trójbiegunowymi zaciskami na przewód ochronny PE i dwunastobiegunowymi zaciskami na przewód neutralny N w technice wtykowej
- Z zaślepką na dławnicę kablową



Ilustracje nie są wiążące



Wbudowane zaciski w technice wtykowej na przewód ochronny PE i przewód neutralny N.



Rysunek wymiarowy IGA 12 IP65

Obudowa izolacyjna na ograniczniki przepięć, szerokość montażowa na 12 modułów; z wbudowaną, elastyczną membraną uszczelniającą na dławice kablowe; idealna do okablowania szeregowego.

Typ Nr kat.	IGA 12 IP65 902 316
Stopień ochrony	IP 65
Wykonanie	przebadana prądem piorunowym 10/350
Wykonanie pokrywy	przezroczyste drzwiczki
Kolor obudowy	szary, RAL 7035
Liczba dławnic kablowych	8x do kabli Ø7-12 mm; 8x do kabli Ø7-14 mm; 4x do kabli Ø12-20 mm; 1x do kabli Ø16,5-29 mm (góra i dół)
Liczba przewodów PE / N x przekrój	3x 25 mm ² , 12x 4 mm ² , Cu
Możliwość zabudowy wewnętrznej	12 modułów DIN 43880
Wymiary (sz x wys x gł)	295 x 333 x 129 mm
Waga	1,92 kg
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364151048
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.