

EKS VI 2F KVS KK (745 903)

- Pełna izolacja (VI), bezdotykowe
- Kompletne zestawy do szaf rozdzielczych (KVS)
- Inne długości linki można wybrać online za pomocą konfiguratora urządzeń do uziemiania i zwierania



Ilustracje nie są wiążące

Ilustracje nie są wiążące

Kit includes:

Pos.	Part No.	Pos.	Part No.
1	1x 745 902	5	6x 745 910
3	2x V162LDM	6	1x 745 922
4	3x 745 905		

For more detailed information
on these products,
see Accessories chapter.

Typ	EKS VI 2F KVS KK
Nr kat.	745 903
Nr wariantu urządzenia do uziemiania i zwierania	V162LDM
Wymiary	450 x 350 x 110 mm
Norma	DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230)
Zakres temperatury pracy	-25 °C ... +55 °C
Waga	7 kg
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85369095
GTIN (EAN)	4013364093577
Jed. Op.	1 szt.

Uwaga: Przy składaniu zamówienia należy podać unikalny numer wariantu.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.