

FS 16 10 1660 GFK AL (106 207)



Ilustracje nie są wiążące

Typ Nr kat.	FS 16 10 1660 GFK AL 106 207
Długość całkowita (l1)	1660 mm
Długość izolacyjna (l2)	635 mm
Materiał iglicy odgromowej / gniazda	Al
Materiał elementu dystansującego	GRP
Kolor elementu dystansującego	jasnoszary (RAL 7035) •
Współczynnik materiałowy km	0,7
Wykonanie	odporna na promieniowanie UV i działanie czynników atmosferycznych
Zakres temperatur pracy	-50 °C ... +100 °C
Maksymalne obciążenie wiatrem (1 podstawa 17 kg, odstęp między uchwytami 1000 mm, aluminium Ø8 mm)	114 km/h
Maksymalne obciążenie wiatrem (2 podstawy 17 kg, odstęp między uchwytami 1000 mm, aluminium Ø8 mm)	129 km/h
Odniesienie do norm	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Waga	493 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364127623
Jed. Op.	10 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.