

FS 16 10 2000 GFK AL (106 210)



Ilustracje nie są wiążące

Typ	FS 16 10 2000 GFK AL
Nr kat.	106 210
Długość całkowita (l1)	2000 mm
Długość izolacyjna (l2)	975 mm
Materiał iglicy odgromowej / gniazda	Al
Materiał elementu dystansującego	GRP
Kolor elementu dystansującego	jasnoszary (RAL 7035) •
Współczynnik materiałowy km	0,7
Wykonanie	odporna na promieniowanie UV i działanie czynników atmosferycznych
Zakres temperatur pracy	-50 °C ... +100 °C
Maksymalne obciążenie wiatrem (1 podstawa 17 kg, odstęp między uchwytami 1000 mm, aluminium Ø8 mm)	93 km/h
Maksymalne obciążenie wiatrem (2 podstawy 17 kg, odstęp między uchwytami 1000 mm, aluminium Ø8 mm)	105 km/h
Odniesienie do norm	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Waga	625 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364127630
Jed. Op.	10 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.