


DSE M 1 220 (971 120)


- Skoordynowany ogranicznik przepięć na bazie iskiernika składający się z podstawy i wymiennego modułu ochronnego
- Zaprojektowany specjalnie do stosowania w obwodach stałoprądowych (DC) technika iskiernikowa
- Koordynacja z ogranicznikami DEHNguard SE DC 242



Ilustracje nie są wiążące



Schemat połączeń DSE M 1 220



Rysunek wymiarowy DSE M 1 220

Skoordynowany modułowy jednobiegunowy ogranicznik przepięć do instalacji stałoprądowych.

Typ Nr kat.	DSE M 1 220 971 120
Ogranicznik przepięć zgodnie z PN-EN 61643-11	typ 1 / klasa I
Największe napięcie trwałej pracy DC (U _c)	220 V
Prąd udarowy (10/350 μs) (I _{imp})	25 kA
Energia właściwa (W/R)	156,25 kJ/Ω
Napięciowy poziom ochrony (U _p)	≤ 2,5 kV
Koordynacja energetyczna z DEHNguard (długość przewodu ≥ 1 m)	DG SE DC 242 (nr kat. 972 120)
Czas zadziałania (t _a)	≤ 100 ns
Wytrzymałość zwarciowa przy maksymalnym bezpieczniku DC (I _{scCR})	25 kA
Maksymalny bezpiecznik dodatkowy	250 A gG
Maksymalny bezpiecznik (DC+/DC- -> DC+V/DC-)	125 A gG
Zakres temperatury pracy (połączenie równoległe) (T _{up})	-40°C ... +80°C
Zakres temperatury pracy (połączenie szeregowo) (T _{us})	-40°C ... +60°C
Wskaźnik działania / uszkodzenia	zielony / czerwony
Liczba portów	1
Przekrój przewodów (DC+/DC-, DC+V/DC-, ≠/DC-) (min.)	10 mm ² drut / linka
Przekrój przewodów (DC+/DC-, ≠/DC-) (maks.)	50 mm ² wielodrutowo / 35 mm ² linka
Przekrój przewodów (DC+V/DC-) (maks.)	35 mm ² wielodrutowo / 25 mm ² linka
Montaż	na szynie 35 mm zgodnie z EN 60715
Materiał obudowy	termoplast, czerwony, UL 94 V-0
Miejsce montażu	wewnątrz pomieszczeń
Stopień ochrony	IP 20
Szerokość montażowa	2 moduł(y), DIN 43880
Rozszerzone dane techniczne:	stosowanie w oświetleniu ewakuacyjnym
– Możliwa praca w sieci DC i AC	nie
Waga	252 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85363090
GTIN (EAN)	4013364133631
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.